

Turvatrumlid

PARANDAVAD TÖÖOHUTUST

- Ohutus
- Tootlikkus
- Vastupidavus

Uue põlvkonna voolikutrumlid suruõhule

- Ohutus ja püsiv kvaliteet

CEJNi voolikutrumlite projekteerimisel on arvestatud turvalisuse aspektidega, trumlid on vastupidavad ja hea jõudlusega. Tänu patenteeritud lahendusele on trumlitel head vooluomadused ja tõrgeteta vool. Nii on võimalik saavutada tööriistade maksimaalne kasutusvõimsus, tänu millele säästetakse energiat ja aega. Kontrollitud tagasikerimisfunktsioon, vooliku juhitavus, PUR-voolik, pehme juhik ning vooliku keero kohti vältiv omadus – need on selle, turu parimat voolikutrumlit iseloomustavad omadused. Trumlit on võimalik pöörata 180 kraadi, mistõttu on selle kasutajal mugav ringi liikuda. Vooliku kontrollitud tagasikerimisfunktsioon on turvaline ja lihtsustab töötegemist. Tänu trumli geniaalsele konstruktsioonile on vooliku vahetamine ülikihtne.



Voolikutrumlid kergesti märgatava (Hi-Vis) voolikuga

- Nähtavalt turvalisem

CEJNi Hi-Vis voolikutrumlite ohutus on viidud uuele tasemele ja trumlile on paigaldatud kergesti märgatav voolik.

Erksate värvidega voolik on paremini nähtav ja see võimaldab vähendada voolikule otsakomistamise riski. Kergesti märgataval voolikutrumlil on kõik samad omadused nagu tavalistel turvatrumlil.





Voolikutrumlid suruõhule

- Head vooluomadused ja vähene rõhukadu
- Kontrollitud tagasikerimisfunktsioon
- Vastupidav konstruktsioon
- Varustatud pehme ja painduva juhikuga.



Tootekood	Läbimõõt (mm)	Pikkus (m)	Max töö rõhk	Ühendus
19 911 2022	PUR 8x12	10	16 bar	R 1/4"
19 911 2082	PUR 8x12	10	16 bar	eSafe 320
19 911 2020	PUR 8x12	7	16 bar	R 1/4"
19 911 2040	PUR 11x16	5	12 bar	R 1/2"
19 911 2120	PUR 8x12	17	16 bar	R 1/4"
19 911 2130	PUR 9,5x13,5	14	16 bar	R 3/8"
19 911 2140	PUR 11x16	10	12 bar	R 1/2"
19 911 2150	PUR 13x18	8	10 bar	R 1/2"

Veevoolikutrumlid

Tootekood	Läbimõõt (mm)	Pikkus (m)	Max töö rõhk	Ühendus
19 911 2230	PUR 9,5x13,5	14	9 bar	R 3/8"
19 911 2240	PUR 11x16	10	9 bar	R 1/2"

Kaablitrumlid

IP44

Tootekood	Kaabli läbimõõt (mm ²)	Pikkus (m)	Max vatt rullitud	Max vatt avatud	Voolutugevus	Ühendus
19 911 2300	3 x 1.5	10	2400 W	1600 W	10 A	Schuko
19 911 2310	3 x 1.5	17	2400 W	1600 W	10 A	Schuko

Hi-Vis kergesti märgatavad suruõhu-voolikutrumlid

Tootekood	Läbimõõt (mm)	Pikkus (m)	Max töö rõhk	Ühendus
19 911 2028	PUR 8x12	10	16 bar	R 1/4"
19 911 2088	PUR 8x12	10	16 bar	eSafe 320
19 911 2138	PUR 9,5x13,5	14	16 bar	R 3/8"
19 911 2168	PUR 9,5x13,5	14	16 bar	eSafe 320

Importija:

Pneumacon Oy
www.pneumacon.fi/ee



Silver Sookand
+372 5650 5234
silver.sookand@pneumacon.fi

Rauno Kolga
+372 5800 1691
rauno.kolga@pneumacon.fi