

Turvakelat

PARANTAVAT TYÖTURVALLISUUTTA

- *Turvallisuus*
- *Suorituskyky*
- *Kestävyys*

Uuden sukupolven letkukelat paineilmalle

- Turvallista ja kestävää laatua

CEJNin letkukelojen suunnittelussa on huomioitu turvallisuusnäkökohdat, ne ovat kestäviä ja suorituskykyisiä. Patentoidun ratkaisun ansiosta keloilla on hyvät virtausarvot ja esteetön virtaus. Näin saadaan asiakkaan työkaluihin maksimaalinen voima, mikä säästää energiaa ja aikaa. Hallittu takaisinkelaus-toiminto, letkun ohjautuvuus, PUR-letku, pehmeä pysäytyspallo sekä letkun taipumisen estävä ominaisuus ovat tämän, markkinoiden parhaan letkukelan ominaisuuksia. Kelaa voi kääntää 180 astetta, jolloin käyttäjän on helppo liikkua ympäristössä. Letkun hallittu palautus luo turvallisuutta ja helpoutta työskentelyyn. Tarvittaessa letkun vaihto on helppo toimenpide kelan nerokkaan rakenteen ansiosta.



Letkukelat Hi-Vis huomioväriletkulla

- Näkyvästi turvallisempaa

CEJNin Hi-Vis letkukeloissa turvallisuus on viety uudelle tasolle, sillä niihin on lisätty huomioväriletku. Kirkkaan värinen letku on helpompi huomata ja näin voidaan vähentää letkuihin kompastumisen riskiä. Hi-Vis huomioväriletkukeloissa on kaikki samat tekniset ominaisuudet kuin normaaleissa turvakeloissa.





Letkukelat paineilmalle

- Hyvät virtausarvot ja vähäinen painehäviö
- Hallittu takaisinkelaustoiminto
- Kestävä rakenne
- Varustettu pehmeällä kokoonpainuvalla pysäytyspallolla



Tuotekoodi	Letkun halkaisija (mm)	Letkun pituus (m)	Maksimipaine	Liitäntä
19 911 2022	PUR 8x12	10	16 bar	R 1/4"
19 911 2082	PUR 8x12	10	16 bar	eSafe 320
19 911 2020	PUR 8x12	7	16 bar	R 1/4"
19 911 2040	PUR 11x16	5	12 bar	R 1/2"
19 911 2120	PUR 8x12	17	16 bar	R 1/4"
19 911 2130	PUR 9,5x13,5	14	16 bar	R 3/8"
19 911 2140	PUR 11x16	10	12 bar	R 1/2"
19 911 2150	PUR 13x18	8	10 bar	R 1/2"

Letkukelat vedelle

Tuotekoodi	Letkun halkaisija (mm)	Letkun pituus (m)	Maksimipaine	Liitäntä
19 911 2230	PUR 9,5x13,5	14	9 bar	R 3/8"
19 911 2240	PUR 11x16	10	9 bar	R 1/2"

Letkukelat sähkölle

IP44

Tuotekoodi	Kaapelin koko (mm ²)	Kaapelin pituus (m)	Maksimiteho kelattuna	Maksimiteho avattuna	Virta	Liitäntä
19 911 2300	3 x 1.5	10	2400 W	1600 W	10 A	Schuko
19 911 2310	3 x 1.5	17	2400 W	1600 W	10 A	Schuko

Hi-Vis huomioväriletkukelat paineilmalle

Tuotekoodi	Letkun halkaisija (mm)	Letkun pituus (m)	Maksimipaine	Liitäntä
19 911 2028	PUR 8x12	10	16 bar	R 1/4"
19 911 2088	PUR 8x12	10	16 bar	eSafe 320
19 911 2138	PUR 9,5x13,5	14	16 bar	R 3/8"
19 911 2168	PUR 9,5x13,5	14	16 bar	eSafe 320

Maahantuoja:

Pneumacon Oy
+358 10 778 1400
www.pneumacon.fi
info@pneumacon.fi



www.cejn.fi