

RAD GX -sarja

RAD GX -sarja sisältää perusvääntimiä kaikkein vaativimpiin kohteisiin. Kompaktin koon, korkean tarkkuuden ($\pm 4\%$) ja vertaansa vailla olevan luotettavuuden takia RAD GX -sarja on oikea valinta teollisuuden kokoonpanotöihin sekä raskaan kaluston huoltotöihin. RAD -paineilmavääntimet kattavat laajan momenttialueen aina 15.000 Nm saakka, joten yhtä väännintä voidaan käyttää useissa eri kohteissa. Väätimen mukana toimitetaan aina vaste, 3,6 m pituinen paineilmaletku, momenttitaulukko sekä erillinen kantokahvallinen ilmankäsittelylaitteistolla varustettu teline, jonka avulla väännintä on helppo säilyttää ja kuljettaa kohteiden välillä. Momentinsäätö tapahtuu portaattomasti telineeseen asennetusta paineensäätimestä. Malleista 475 SL, 14 GX, 20 DX, 34 GX ja 40 DX saatavilla myös kaksinopeusmallit. Äänitaso 80 dB.



Malli	Vääntö	Vääntömomentti (Nm)		Nopeus RPM	Paino Kg	Mitat (mm)			
		Min.	Maks.			A	B	C	D
100 SL	3/4" tai 1/2"	35	100	275	2,1	161	60	69	222
275 SL	3/4"	50	275	90	2,2	167	60	69	222
475 SL	3/4"	70	475	65	2,4	167	60	69	222
10 GX	3/4"	150	950	30	3,6	228	63	69	228
14 GX	3/4"	275	1.350	20	3,6	228	63	69	228
20 DX	1"	400	2.000	9	3,9	203	69	69	205
34 GX	1"	700	3.400	9	6,1	246	77	83	241
40 DX	1"	1.200	4.000	8	6,6	230	86	83	264
46 GX	1"	1.400	4.600	12	9,0	325	86	93	264
70 DX	1 1/2"	2.000	7.000	8	10,7	285	92	93	264
80 DX	1 1/2"	2.700	8.000	7	12,5	348	101	101	277
110 DX	1 1/2"	3.400	10.800	4	13,8	431	114	114	279
150 DX	1 1/2"	5.400	15.000	3	19,1	353	127	127	281

Tarkkuus +/- 4 %, toistotarkkuus +/- 2 %

B-RAD SELECT -sarja

B-RAD SELECT -sarja sisältää helppokäyttöisiä akkuväentimiä kokoonpano- ja kunnossapitokäyttöön. Momentinsäätö tapahtuu +/- -näppäimillä 10 Nm välein helppolukuisen näytön avulla. Momentin tarkkuus $\pm 5\%$. Äänitaso 65 dB. Väätimen mukana toimitetaan aina vaste, kaksi akkua, laturi sekä salkku.



Malli	Vääntö	Vääntömomentti		Nopeus RPM	Paino Kg	Mitat			
		Min.	Maks.			A	B	C	D
B-RAD SELECT BL 275	3/4" tai 1/2"	50	27	47	3,2	238	63	68	262
B-RAD SELECT 475	3/4"	100	475	24	3,2	238	63	68	262
B-RAD SELECT BL 700	3/4"	175	700	21	3,5	231	63	67	262
B-RAD SELECT BL 1400	3/4"	300	1.400	10	3,5	231	63	67	262
B-RAD SELECT BL 1400-2	3/4"	300	1.400	71	4,3	279	63	67	262
B-RAD SELECT BL 2000	1"	400	2.000	6	4,0	244	69	69	262
B-RAD SELECT BL 2000-2	1"	400	2.000	19	4,9	298	69	69	262
B-RAD SELECT BL 4000	1"	815	4.000	3	6,0	285	81	81	266
B-RAD SELECT BL 4000-2	1"	815	4.000	19	6,7	337	81	81	266
B-RAD SELECT 7000	1,5"	1.400	7.000	2	8,8	295	95	95	272

B-RAD: Tarkkuus +/- 5 %, toistotarkkuus +/- 2 %